



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschrfläche
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen

EIGENSCHAFTEN

- Rechteckig
- Ablaufloch \varnothing 90 mm
- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Mineralwerkstoff

LIEFERUMFANG

- Ablaufkappe mit Kammeinsatz

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Duschwannenablauf \varnothing 90 mm, für den Ablaufdeckel geeignet

ZUBEHÖR

- Geberit Reparaturset für Melua und Olona Duschwannen aus Mineralwerkstoff
- Geberit Set Füße und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm
- Geberit Set Füße und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Montage, ohne Geruchsverschluss
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
550.929.00.1	weiß / matt	170	90	4	1	7