


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch $\varnothing$ 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

TECHNISCHE DATEN

Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar	0.35 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

ZUBEHÖR

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf

- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

INFO

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.701.00.6	40	40 / 50	0.85	1	12	48