

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	2 bar
Hydrauliktyp	Freistromlaufrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	10 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,97
Motornennleistung P_2	0,3 kW
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	500 W
Nennstrom I_N	2,2 A
Anlaufstrom I	0 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nennzahl n	2900 1/min
Max. Schalzhäufigkeit t	50 1/h
Isolationsklasse	B
Schutzart	IP68
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-25%

Kabel

Länge Anschlusskabel L	10 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	3G1 mm ²
Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter	ja
Art des Explosionsschutzes	-
Motorschutz	Bimetall

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PLC
Abdichtung pumpenseitig	BQ1PFF
Abdichtung motorseitig	NBR
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 1 1/4
------------------------------------	----------

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain TS 32/9-A
Artikelnummer	6043943
EAN Nummer	4044966461686
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	225 mm
Länge <i>L</i>	161 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe <i>H</i>	320 mm
Breitenmaß mit Verpackung	205 mm
Breite <i>B</i>	161 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	7 kg