



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken
- Zum Befestigen von mittleren und schweren Konsollasten nach DIN 18183-1

- Für Gleitbefestigungen
- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen
- Für Abwasserleitungen bis ø 110 mm (DN 100)

EIGENSCHAFTEN

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Holz
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
111.859.00.1	35	50	1	40