



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6110BL0385**

Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>               |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG<br>Im Dohm 3, D-57462 Olpe                   |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG<br>Im Dohm 3, D-57462 Olpe                   |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)              |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Schrägsitzventil                                                               |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | 15...                                                                          |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: 2-0149/25 T01 vom 19.01.2026 (TZW)                           |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 570-1 (01.03.2013)<br>DIN EN 1213 (01.12.1999)<br>DIN 3502 (01.10.2002) |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 25.07.2030 / 25-0484-WNV                                                       |

70028-04-A-DE

26.01.2026 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*i.A. W.T.*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvgw-cert.com  
www.dvgw-cert.com

| Typ<br>type | Technische Daten<br>technical data     | Bemerkungen<br>remarks |
|-------------|----------------------------------------|------------------------|
| 15...       | Armaturengruppe: I<br>Nennweite: DN 15 |                        |
| 15...       | Armaturengruppe: I<br>Nennweite: DN 20 |                        |
| 15...       | Armaturengruppe: I<br>Nennweite: DN 25 |                        |
| 15...       | Armaturengruppe: I<br>Nennweite: DN 32 |                        |
| 15...       | Nennweite: DN 40                       |                        |
| 15...       | Nennweite: DN 50                       |                        |
| 15...       | Nennweite: DN 65                       |                        |
| 15...       | Nennweite: DN 80                       |                        |

| Ausführungsvariante<br>type variation | Erläuterungen<br>explanations                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1505                                  | Form V ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel                                   |
| 1510                                  | Form E mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel                                    |
| 1530                                  | Form E mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel                               |
| 1525                                  | Form V ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel                              |
| 1570                                  | Form V ohne Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel                              |
| 1575                                  | Form E mit Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel                               |
| 1540                                  | Form V ohne Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel                                   |
| 1545                                  | Form E mit Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel                                    |
| 1541, 1542                            | Form V ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel                                   |
| 1546, 1547                            | Form E mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel                                    |
| 1571, 1572                            | Form V ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel                              |
| 1576, 1577                            | Form E mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel                               |
| 1507                                  | Form V ohne Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, steigende Spindel                 |
| 1512                                  | Form E mit Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, steigende Spindel                  |
| 1527                                  | Form V ohne Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, nichtsteigende Spindel            |
| 1532                                  | Form E mit Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, nichtsteigende Spindel             |
| 1533, 1535                            | Form V ohne Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel                 |
| 1534                                  | Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel |
| 1506                                  | Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel                   |
| 1511                                  | Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel                    |
| 1526                                  | Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel              |
| 1531                                  | Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel               |
| 1543, 1544                            | Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel                   |
| 1548, 1549                            | Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel                    |
| 1573, 1574                            | Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel              |
| 1578, 1579                            | Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel               |

### Verwendungshinweise / Bemerkungen

#### hints of utilization / remarks

Werkstoffe: Rotguss, Gussmessing, Pressmessing

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.



## **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis**

Für den            Freistromventile  
Gegenstand:    der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
                      Nennweiten DN15, DN20, DN25, DN32, Art.-Nr. 00 1510 xxxx 001

**Varianten:**    Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind auch die in den Anlagen aufgeführten Varianten.

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 08.12.2020 (GV. NRW. S. 193) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 07.12.2018, lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. \*)

Antragsteller:                            Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
                                                     Im Dohm 3  
                                                     D-57462 Olpe  
                                                     Germany

Geltungsdauer bis:                      30. September 2026

Prüfzeugnis-Nummer:                   **PA-IX 2293/I**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE214OQC 001 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 15 Seiten.

- \*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem die Prüfstelle ihren Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.
- \*\*) Für den o.g. Gegenstand gilt bis zum 30.09.2021 das Prüfzeichen PA-IX 2293/I gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der TRLP vom 26.04.2017.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg  
Tel +49 (911) 655-5225 • Fax +49 (911) 655-5226  
E-Mail: service@de.tuv.com • www.tuv.com/hardlines

**Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013**  
Geschäftsführer:  
Jörg Mähler • Dr. Jörg Schlösser  
USt-IdNr. DE 811830608