



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Zertifikate



Farben/Oberflächen

- | | |
|---|-----------------|
|  | 99 (Reinweiß) |
|  | 98 (Signalweiß) |