

Wilo-Connect module BMS

Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul

Artikelnummer: 4257834

Datenblatt

Technische Daten

Max. Umgebungs-temperatur	60 °C
Min. Umgebungs-temperatur	-10 °C
Max. Lagertempera-tur	70 °C
Min. Lagertempera-tur	-30 °C
Steckzyklen des Moduls	Max. 50
Klemmquer-schnitt	Max. 1,5 mm² (eindrähtig oder feindrähtig ohne Endhülsen)
Stromkreis	SELV, galvanisch getrennt

Schnittstelle SSM/SBM Relaisausgang

Leitungslänge	200 m (max.)
Ausführung	Potentialfrei
Sicherheit nach EN 60335	Netzspannung bis 230 V
Spannungsbereich	5 ... 250 V AC; 12 ... 30 V DC
Strombelastung	AC: 5 A max.; DC: 5 A max.

Digitaleingang (konfigurierbar)

Schnittstelle	Für potentialfreien Kontakt, oder 24 V DC Eingangsspannung
Leitungs-länge	200 m (max.)
Ausführung	Potentialgetrennt SELV
Leerlauf-spannung	Min. 3,3 V
Spannungs-festigkeit	Max. 30 V DC

Digitaleingang (konfigurierbar)

Schleifen-strom	Ca. 3,3 mA

Analogeingang 0-10 V

Ausführung	Potentialgetrennt SELV
Leitungslänge	200 m (max.)
Eingangswiderstand	> 10 kOhm
Spannungsbereich	0 ... 10 V
Genauigkeit	5 % absolut
Spannungsfestigkeit	Max. 24 V DC

Bestellinformationen

Länge *L*	80 mm
Breite *W*	108 mm
Höhe *H*	70 mm
Gewicht netto ca.	0,25 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeich-nung	Wilo-Connect module BMS
Art.-Nr.	4257834

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG14

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wilo-Connect module BMS
Artikelnummer	4257834
EAN Nummer	4062679350288
Farbe	schwarz/grau

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-07-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	128
Anzahl pro Layer	16

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	300 mm
Länge *L*	80 mm
Höhenmaß mit Verpackung	131 mm
Höhe *H*	70 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	108 mm
Gewicht brutto ca. *m*	1,3 kg
Gewicht netto ca. *m*	0,2 kg