



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstützen mit Ausgleichsring
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

- Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>VE1</i> St.	<i>VE2</i> St.
154.501.KS.1 Neu	Edelstahl gebürstet	30-90	4.3	0.8	1	8

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026