









**NEOFLEX®**

- Hochflexibles Innenschlauchmaterial
- Mit Verdrehsicherung DN8
- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt KTW-A und W270
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

Nippel-Innen- durchmesser	Außen- durchmesser	Absoluter Biegeradius	Max. Durch- flussmenge bei 3 bar	Zulassungen
				
DN6 a = Ø 4,7	10 mm	b = r 25 mm	~18 l/min	W 543
DN8 a = Ø 6,2	12 mm	b = r 30 mm	~32 l/min	W 270
DN10 a = Ø 7,5	14 mm	b = r 35 mm	~48 l/min	KTW-A
DN13 a = Ø 10	18,5 mm	b = r 45 mm	~60 l/min	DVGW
DN20 a = Ø 15	27 mm	b = r 75 mm	~120 l/min	
DN25 a = Ø 20	34 mm	b = r 90 mm	~170 l/min	
*DN32 a = Ø 26	42 mm	b = r 120 mm	~255 l/min	

\*keine DVGW-Zulassung

Material Messing	Material Edelstahl	Betriebs- druck	Umflech- tung
			

Montage-Hinweis

