R851VT

Press-Kugelhahn für Trinkwasser, voller Durchgang

Water Management

Datenblatt
0635DE 03/2024



Kugelhahn mit Pressanschlüssen (für Kupferrohr nach DIN EN 1057; für Edelstahlrohr nach DIN EN 10217-7 und DIN EN 10312; für C-Stahlrohr nach DIN EN 10305-3), für Rohre mit hoher Isolierstärke, für Trinkwasser geeignet.
Voller Durchgang

Versionen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE	PRESSBACKEN-PROFIL	OBERFLÄCHE	GRIFFTYP	GRIFFFARBE	NOTIZ
R851VY102	Ø 18 x Ø 18	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY103	Ø 15 x Ø 15	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY104	Ø 22 x Ø 22	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY105	Ø 28 x Ø 28	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY106	Ø 35 x Ø 35	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Für Rohre mit hoher Dämmstärke

Optional
- R540FY002: rotes Kontaktthermometer, zum Einbau in verlängerte T-Griffe, Skala 0÷120 °C, Ø 40 mm
- R540FY022: blaues Kontaktthermometer, zum Einbau in verlängerte T-Griffe, Skala 0÷120 °C, Ø 40 mm

GIACOMINI WATER E-MOTION

Giacomini GmbH.
Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
info@giacomini.de +49 (0) 2291 7902-0
https://deutschland.giacomini.com

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien

- Speziell für Trinkwasser
- Voller Durchgang
- Ventilkörper aus Messing DIN EN 12165 CW617N
- Spindel mit doppeltem O-Ring
- Doppelter O-Ring (schwarz) an den Pressanschlüssen, entsprechend DIN EN 681-1
- Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm
- Verlängerter T-Griff aus Kunststoff, mit grünen, roten oder blauen Kappen
- Für Pressbacken mit "V"-, "SA"- oder "M"-Profil




Anwendungsbereich

- Temperaturbereich: 5÷110 °C, kurzzeitig bis 120 °C möglich
- Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser:
  3,5 MPa (35 bar) für Ø 15, Ø 18, Ø 22
  2,8 MPa (28 bar) für Ø 28, Ø 35

Dimensionen und Kv

ARTIKEL-NUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	Kv
R851VY102	15	100	50	80	16	78	12,7
R851VY103	15	100	50	81	17	78	12,7
R851VY104	20	116	58	90	20	78	24,6
R851VY105	25	122	61	98	25	78	48,5
R851VY106	32	130	65	108	30	78	98



Produktspezifikationen

R851VT

Kugelhahn mit Pressanschlüssen (für Kupferrohr nach DIN EN 1057; für Edelstahlrohr nach DIN EN 10217-7 und DIN EN 10312; für C-Stahlrohr nach DIN EN 10305-3), für Rohre mit hoher Dämmstärke, für Trinkwasser geeignet. Ventilkörper aus Messing DIN EN 12165 CW617N. Voller Durchgang. Verlängerter T-Griff aus Kunststoff, mit grünen, roten oder blauen Kappen. Spindel mit doppeltem O-Ring. Doppelter O-Ring (schwarz) an den Pressanschlüssen, entsprechend DIN EN 681-1. Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: 5÷110 °C, kurzzeitig bis 120 °C möglich. Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser: 3,5 MPa (35 bar) für Ø 15, Ø 18, Ø 22; 2,8 MPa (28 bar) für Ø 28, Ø 35.

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini gmbH. übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf https://deutschland.giacomini.com oder über unseren technischen Kundendienst. Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

🗑 Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.

GIACOMINI
WATER E-MOTION

Giacomini GmbH.
Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
info@giacomini.de +49 (0) 2291 7902-0
https://deutschland.giacomini.com