



Geberit Typ 383 Füllventil für AP-Spülkästen



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar

- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss 3/8"
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck 10–1000 kPa
Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar 7 dB(A)

Armaturengeräuschpegel bei 500 kPa / 5 bar 13 dB(A)
Lagertemperatur ≤ 40 °C
Wassertemperatur max. 25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0,5 bar 0.06 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar 0.16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss 10 kPa
Berechnungsdurchfluss 0.09 l/s

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
240.700.00.5	6	23	10.7	1	10	250