



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlusssaufnahme

TECHNISCHE DATEN

Sperwasserhöhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflsatz
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschrinne der Reihe CleanLine

ZUBEHÖR

- Geberit CleanLine80 Duschrinne

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit CleanLine30 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar

INFO

- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäß DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss

Art.-Nr.	DN	d ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
154.152.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2	1	4	60