


# Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zur Montage hinter der Keramik
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten
- Für Geberit Installationselemente für Urinal, für integrierte Urinalsteuerungen oder verdeckte AP-Urinalsteuerungen

## EIGENSCHAFTEN

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Integriertes Netzteil mit LED-Anzeige
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Nach Netzanschluss betriebsbereit

- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Vandalensicher
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

## TECHNISCHE DATEN

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Schutzart                                              | IPX4         |
| Nennspannung                                           | 110–240 V AC |
| Betriebsspannung                                       | 6.6 V DC     |
| Netzfrequenz                                           | 50–60 Hz     |
| Fließdruck                                             | 100–800 kPa  |
| Prüfdruck Wasser max.                                  | 1600 kPa     |
| Wassertemperatur max.                                  | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s     |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 100 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0.23 l/s     |
| Intervallspülung Einstellbereich                       | 1–168 h      |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Intervallspülung                  | 24 h                 |
| Werkseinstellung                  |                      |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3–180 s              |
| Intervallspülzeit                 | 5 s                  |
| Werkseinstellung                  |                      |
| Spülzeit Einstellbereich          | 1–15 s               |
| Spülzeit Werkseinstellung         | 7 s                  |
| Werkstoff                         | Messing / Kunststoff |

## ZUBEHÖR

- Geberit Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Geberit Verlängerungskabel für Urinalsteuerung Aufputz, verdeckt

## INFO

- Einsetzbar mit Geberit Urinal Keramiken, Renova, Renova trigonal, Renova Plan, Aller, Alivio, Narva, Renova S, Renova M, Renova L
- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

| Art.-Nr.     | Leistungsaufnahme<br><i>W</i> | VEI<br><i>St</i> |  |
|--------------|-------------------------------|------------------|--|
| 116.076.00.1 | ≤ 0.5                         | 1                |  |