

Datenblatt

Kellerablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45210.40
 GTIN: 4026092033005
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|-----------|
| Norm | EN 1253-2 |
| Nennweite (DN) | 100 |
| Außendurchmesser (DA) | 110 mm |
| Geruchsverschluss | inklusive |

Ausführung

| | |
|--|------|
| Schlammeimer | nein |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau | 1 |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau | 2 |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit | 20 76 mm |
| Gewicht netto | 1,12 kg |
| Gewicht brutto | 1,18 kg |
| Aussparungsmaß Breite | 180 mm |
| Aussparungsmaß Länge | 180 mm |
| Einbautiefe | 221 277 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge | 135 mm |
| Breite | 135 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 400 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 300 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 150 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|----------------------|-----------|
| Auslauf Anzahl | 1 |
| Material Grundkörper | PP |
| Stutzen Ausführung | senkrecht |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abdeckungsart | Schlitzrost |
| Abdeckung Material | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe | schwarz |
| Abdeckung Breite | 138 mm |
| Abdeckung Höhe | 16 mm |
| Abdeckung Länge | 138 mm |
| Rahmen Material | Kunststoff |
| Verriegelung | verschraubt |
| Belastungsklasse | K 3 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite | 150 mm |
| Rahmen Länge | 150 mm |
| Form Aufsatzstück | eckig |
| Aufsatzstück Material | Kunststoff |
| Schlammeimer | nein |