Artikelnummer: 00 804 08 99

Duschpaneel LINUS DP-SC-V
Vorgemischtes Wasser



Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang


- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - Selbstschlussknopf SC
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage


Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Werkstoff: Betätigung Messing, Duschkopf Messing konform TrinkwV, Gehäuse Aluminium, Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom, Duschkopf chrom, Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Zertifikate: Belgaqua

Lieferdaten

- Gewicht: 12,00 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1





Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS	Artikelnr.: 00 809 08 99	
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Artikelnr.: 08 481 06 99	oder
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Artikelnr.: 08 482 06 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm	Artikelnr.: 00 839 08 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm	Artikelnr.: 00 840 08 99	oder
Probenahmeventil COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	