




Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP44

Nennspannung 220–240 V AC
Betriebsspannung 220–240 V AC
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Werkstoff Aluminium
Energieeffizienzklasse E
Lichtquelle 3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung 30000 h
Messverfahren L70B50

220–240 V AC
220–240 V AC
50 / 60 Hz
Aluminium
E
3000 K
30000 h
L70B50

Farbwiedergabeindex min. 80
Standardabweichung des Farbabgleichs 6 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.816.00.1	Aluminium eloxiert	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533	1