


Seppelfricke SEPP DIN-Basis Rückflussverhinderer Schrägsitzform, ohne Entleerung, Rp2 (DN50), Messing

SF SEPP DIN-Basis Rückflussverhinderer ohne Entleerung 1551 Schrägsitzform DN50 Rp2 Messing - OHNE DVGW

SEPP DIN-Basis Freistromventile mit Innengewinde und Nockenflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp2 (DN50). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarme Oberteile. Als Freistromventil, KFR®-Ventil oder Rückflussverhinderer.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0201034

Type 1551

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	60,3 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Winkel der Rückschlagklappe	0 Grad
Werkstoffgüte	CuZn40Pb2 (CW617N)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Oberflächenschutz	unbehandelt	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 Grad Celsius
Nenndurchmesser	DN 50	Kvs-Wert	56 Kubikmeter pro Stunde
Anschlüsse	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Länge Anschluss 1	41 Millimeter
Druckstufe Flansch	PN 16	Arbeitslänge Anschluss 1	15 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Länge Anschluss 2	112 Millimeter
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Arbeitslänge Anschluss 2	86 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗	Höhe	150 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0/90 Grad Celsius
VdS-geprüft	✗	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Trinkwasser	✓		
SVGW-zertifiziert	✗		
UL-Prüfung	✗		
Geeignet für Heizungswasser	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
FM-Prüfung	✗		
Zertifiziert nach SVGW für Wasser	✗		
Zertifiziert nach SVGW für Gas	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		

