
# CONNECT AIR

# A7009A2

CONNECT AIR | Wand-Waschtischarmatur 193x241x106 mm, 225 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, Kit 1 required (A5948), 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | PVD Technologie

## Bild & Zeichnung






## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Wand-Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CONNECT AIR |
| Designer: | Ideal Standard |
| Colour: | A2 - Brushed Gold |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Höhe (mm): | 106 |
| Breite (mm): | 193 |
| Ausladung (mm): | 241 |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |
| Empfohlenes Unterputz-Kit: | A5948 |
| Nettogewicht (kg): | 1.57 |
| EAN Code: | 4015413346696 |

## Features

PVD

PVD Technologie

## Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 \| EN 200 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 24 ACC LY 188 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 2 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | A2 |
| Farbbeschreibung: | brushed gold |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Griff-Anwendung: | Volumen & Temperaturkontrolle |
| Griffposition: | Vorderseite |
| Mit Kettenöse: | Nein |
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material des Griffs: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CONNECT AIR

# A7009A2

CONNECT AIR | Wand-Waschtischarmatur 193x241x106 mm, 225 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in brushed gold, Kit 1 required (A5948), 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | PVD Technologie

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 5 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 5 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 5 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| PVD Technologie: | Ja |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Gegossener Körper |
| Oberflächenschutz: | PVD |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M24x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.