



Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch $\varnothing$ 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

TECHNISCHE DATEN

Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar	0.35 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Ablaufventil

- Geruchsverschluss
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

INFO

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.711.21.6	chrom / glänzend	40	40 50	0.85	1	12	48