

Datenblatt

Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1050 mm, System 125, WaD, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48931M
GTIN: 4026092079072
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	offen
Abdichtung am Aufsatzstück	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	1,1
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau	1 mm

Abmessungen

Gewicht netto	4,24 kg
Gewicht brutto	4,96 kg
Außenmaß Länge	1115 mm
Einbautiefe	80 140 mm
Breite	243 mm
Höhe	115 mm
Verpackungsmaß Länge	1280 mm
Verpackungsmaß Breite	260 mm
Verpackungsmaß Höhe	130 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Bodenbelaghöhe min.
Oberfläche
Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rost Design
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Bodenbelaghöhe max.
Form Aufsatzstück
Aufsatzstück Material

Edelstahl-Abdeckung
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber
7 mm
Edelstahl gebürstet
Edelstahl 1.4301 (V2A)
verriegelbar
K 3 (EN 1253-1)
optional befliesbar
66 mm
1050 mm
22 mm
eckig
ABS