

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	2 bar
Hydrauliktyp	Offenes Mehrkanallauftrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	6 mm
Fördermenge max. Q_{\max}	20,0 m ³ /h
Förderhöhe max. H_{\max}	20,5 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	80 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Aluminium
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPGG
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	R 1½
Druckseitiger Rohranschluss DNd	R 1½

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	2,3 A
Nenndrehzahl n	2881 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	1310 W
Max. Schalthäufigkeit t	10 1/h
Einschaltart	Direkt (DOL)
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain LPC 40/19
Artikelnummer	2081686
EAN Nummer	4016322895947
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	425 mm
Höhenmaß mit Verpackung	540 mm
Höhe <i>H</i>	274 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite <i>B</i>	195 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	26 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	23 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1