


Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), für Estrichhöhe am Einlauf 114–215 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Estrichhöhen ≥ 114 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

- Rost aus Edelstahl
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

- Kammeinsatz
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)

50 mm

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug

ZUBEHÖR

- Geberit Rost verschraubbar, rund

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Abflussleistung l/s	D cm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
154.055.00.1	50	50	0.8	17	30	35.8	13	9	11.4–21.5	4.2	1