Seppelfricke SEPP Gas Eckkugelhahn mit Gasströmungswächter a/i R1"xRp1" (DN25) 6m3/h

SEPP Gas Eckkugelhahn 541360 für Zweirohr-Gaszähler, MOP5/C1, mit integriertem Gasströmungswächter Typ K, Betriebsdruck 15 bis 100 mbar, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Innengewinde, 6m3/h DN25 R1 x Rp1 Messing

SEPP Gas Kugelhahn oder Eckkugelhahn, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Geprüft nach DIN EN 331, DVGW-Zulassung für Gasinstallation. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 15 bis DN 50. Mit oder ohne Isolierstück. Mit oder ohne Gasströmungswächter.

Produktanwendung:

Erdgas



Nummer **0210349**

Type 541360

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Oberflächenschutz	unbehandelt
Werkstoffgüte des Gehäuses	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 Zoll (25)
Anschluss 1	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Kupplungsanschluss 1	✖
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Kupplungsanschluss 2	✖
Gaszulassung QA	✖
Zulassung nach EN 331	✖
Bedienung	Handgriff
DVGW-Siegel	✔
DVGW-Siegel für Gas	✔
Gastec QA Prüfung	✖
Länge Anschluss 1	52 Millimeter
Länge Anschluss 2	39 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 2	22 Millimeter