

Datenblatt

Kellerablauf Practicus DN 100, seitl., Schlitzrost schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.40
GTIN: 4026092032978
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-2
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

Schlammreimer	nein
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	1
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	1,6

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	20 76 mm
Gewicht netto	1,14 kg
Gewicht brutto	1,2 kg
Aussparungsmaß Breite	180 mm
Aussparungsmaß Länge	220 mm
Einbautiefe	152 208 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Länge	400 mm
Verpackungsmaß Breite	300 mm
Verpackungsmaß Höhe	170 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	PP
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Rahmen Material	Kunststoff
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Kunststoff
Schlammmeimer	nein