

Datenblatt



Aspir-Flex

Art.-Nr.	Bezeichnung
76062	Aspir-Flex basic
76063	Aspir-Flex plus

Kurzbeschreibung

Pumpensaugset

Anwendungsgebiet

Hauswasserwerke, Hauswasserautomaten, Gartenpumpen

Einsatzbereich

Zubehör

Verwendung

Schlauch mit Filter zum Ansaugen von Wasser aus einem Brunnen

Produktbeschreibung

Pumpensaugset bestehend aus Saugschlauch, Fußfilter mit Rückschlagventil und Doppelnippel (1 1/4 AG auf 1" AG) zum Ansaugen von Klarwasser aus Brunnen, Zisternen, Seen und Bächen. Mit patentierter Polyfusion-Technologie, die die Dichtigkeit zwischen Schlauch und Anschluss garantiert und so das Risiko von Wasserverlusten und Luftansaugung vermeidet. Mit Ansaugfilter aus Kunststoff (basic) oder Messing (plus), verwendbar im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C, bis zu 0,6 bar Unterdruck, Länge 7 m und mit Pumpenanschluss 1 1/4" IG.

Technische Kurzbeschreibung

- Pumpensaugset bestehend aus Saugschlauch, Fußfilter mit Rückschlagventil und Doppelnippel (1 1/4 AG auf 1" AG) zum Ansaugen von Klarwasser aus Brunnen, Zisternen, Seen und Bächen
- mit patentierter Polyfusion-Technologie, die die Dichtigkeit zwischen Schlauch und Anschluss garantiert und so das Risiko von Wasserverlusten und Luftansaugung vermeidet
- mit Ansaugfilter aus Kunststoff (basic) oder Messing (plus)
- verwendbar im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C, bis zu 0,6 bar Unterdruck, Länge 7 m und mit Pumpenanschluss 1 1/4" IG



Aspir-Flex

Betriebsdaten

Art.-Nr.	76062	76063
Fördermedium Temperatur		+50 °C
Temperaturbeständigkeit		-10 bis +50 °C
Unterdruck (ca. in bar)		0,6
Biegeradius (ca. mm)		100

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	76062	76063
Sonstiges 3	Filter aus Kunststoff	Filter aus Messing
Druckträger		PVC
Schlauchseele		PVC
Schlauchdecke		PVC
Aufbau		Spiralschlauch


Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	76062	76063
Länge		380
Höhe		380
Tiefe/Breite	100	110
Gesamtgewicht (kg)	1,4	1,6
Nennweite (Zoll/Inch)		1"
Innendurchmesser (mm)		22
Außendurchmesser (mm)		26
Wandstärke (mm)		2
Gewicht (g/m)		200
Länge (m)		7


Aspir-Flex

[Weitere Abbildungen](#)

76062 Aspir Flex basic (Kunststofffilter)



76063 Aspir Flex plus (Messingfilter)



Aspir-Flex

