


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, gedämmt



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	z cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.7	2	vormontiert	1	5