Datenblatt

Kleinhebeanlage Minilift L WC Dry, SPZ 750-S3 230V

Artikelinformationen
Artikelnummer: 28522
GTIN: 4026092111697
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung
Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift L WC ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schwarzwasser, ideal zum Anschluss von WC, Bidet, Dusche und Waschbecken.

Die trocken aufgestellte Pumpe kann werkzeuglos entnommen werden. Mittels Drehschalter ist über die Drucksensorik das Nutzvolumen einstellbar und kann somit für alle Bedarfe optimal angepasst werden.

Durch den wechselbaren WC Anschluss kann eine Toilette frontal oder seitlich am Behälter angeschlossen werden. Hierdurch sowie durch die extrem kompakte Bauweise ist die Anlage ideal für alle Einsatzorte, frei aufgestellt oder zum Verbau in einer Vorwand. Die tiefliegenden seitlichen Zuläufen in DN40 / DN50 eignet sie sich optimal für den Anschluss flacher Duschtassen. Ein senkrechter Zulauf steht in DN40 zu Verfügung. Durch das einfache und werkzeuglose Handling ist eine schnelle Installation und flexible Nutzung gewährleistet.

- Leistungsstarke, trocken aufgestelle Pumpe mit Schneidwerk für höchste Betriebssicherheit & Hygiene
- Alarmfunktion samt optionaler Weiterleitung (pot. freier Kontakt)
- Druckabgang wahlweise senkrecht oder waagrecht
- Druckseitiger Rückflussverhinderer werksseitig integriert
- Heißwasserbeständig
- Werkzeuglose Wartung

Allgemeine Merkmale

Farbe	weiß
Norm	EN 12050-3
Abwasserart	fäkalienhaltig
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	steckerfertig
Kabellänge	1,4 m

Ausführung

Anlagenart	Einzelanlage
Rückflussverhinderer	integriert
Druckabgang	waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	485 mm
Breite	170 mm
Höhe	285 mm
Verpackungsmaß Länge	530 mm
Verpackungsmaß Breite	227 mm
Verpackungsmaß Höhe	390 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)	32
Druckabgang (DA)	40 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	23 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	183 mm
Behältervolumen	11,55 l

Fördereinrichtung

Pumpe	SPZ 750-S3
Anzahl Pumpen	1
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Schutzklasse	I
Schutzart Pumpe	IP 44
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	50 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderleistung max.	9,8 m^3/h
Förderhöhe max.	9 m
Drehzahl	2700 U/min
Leistung P1	0,75 kW
Leistung P2	0,46 kW
Betriebsart	S3 - 15 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H05VV-F 3G 0,75 mm^2
Laufrad Typ	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	1,4 m
Nennstrom	3,5| A

Steuerung

Motorschutz Schalter	ja
Instrument Niveauerfassung	Druckschalter
Art Niveauerfassung	pneumatisch
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Potentialfreier Kontakt	ja
Variante der Warneinrichtung	akustischer Signalton
Erforderliche Absicherung Schaltgerät	B 16 A