

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	56,4
Max. Schaltvolumen V	2,2 l
Schneidwerk	ja

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	3,4 A
Phase	1
Nenndrehzahl n	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Leistungsaufnahme P_1 (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	700 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	-
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	DN 32

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI3-XS/WC-EF
Artikelnummer	6095128
EAN Nummer	4062679278315
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-06-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	524 mm
Länge <i>L</i>	389 mm
Höhenmaß mit Verpackung	372 mm
Höhe <i>H</i>	270 mm
Breitenmaß mit Verpackung	227 mm
Breite <i>B</i>	169 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	9,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	7,5 kg