PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


IXMO 59502012000

Einhebel-Waschtischmischer 100 IXMO Soft

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auslaufhöhe: 95 mm
- Ausladung: 114 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Strahlregler M 20x1, Strahlwinkel +/-6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNG

IXMO Soft, Rosette rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebel-Waschtischmischer 100, 59502012000,
Einhebel-Waschtischmischer in hochglanzverchromter Oberfläche
im Design IXMO SOFT,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur mit G 1 1/4 Zoll Anschlussgewinde,
Einzigartige Technologie, multifunktioneller Minimalismus:
Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt,
Design: rund, Aufputz Montage,
Material: entzinkungsarmes Messing, verchromt,
Gesamthöhe: 178mm, Höhe bis Unterkante Strahlregler: 94mm,
Breite: 48mm, Ausladung: 147mm,
Rosettengröße Ø 48mm, Auslieferung erfolgt mit runder Rosette,
eckige Rosette in Abmessung 48 x 48mm ist optional erhältlich (Art. Nr.:
59599010202)
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System für Waschtische,
Kartusche: hochwertige Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben,
Einhebelmischer, Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen,
Länge 435mm, Gewindedurchmesser G 3/8 Zoll,
integrierter Luftsprudler M20x1, Durchflussmenge begrenzt auf 7,0 l/min