

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für: Schrägsitzventil in den Nennweiten DN15, DN20, DN25, DN32
Art.-Nr. 001410.1500.001, Art.-Nr. 001410.2000.001, Art.-Nr. 001410.2500.001,
Art.-Nr. 001410.3200.001

Varianten: Art.-Nr. 001410.DN00.00x

(DN entspricht Nennweite, x = Material)

Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind auch die in den Anlagen aufgeführten Varianten.

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024 und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 20. November 2025 lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
D-57462 Olpe

Ausstellungsdatum: 20 Februar 2026

Geltungsdauer bis: 30. November 2030

Prüfzeugnis-Nummer: **PA-IX 19362/I** **)

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE2554L9 003 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

) **VERLÄNGERUNG: Für den o.g. Gegenstand galt bis zum 30.11.2025 das Prüfzeichen PA-IX 19362/I gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der TRLP vom 09.10.2020.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.