


Datenblatt

Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Bodenplatte, befliesbar





Artikelinformationen

Artikelnummer: 280500X GTIN: 4026092082577 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauf-
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Allgemeine Merkmale

Farbe schwarz Norm EN 12050-2 Abwasserart fäkalienfrei Einbausituation Einbau in die Bodenplatte installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) Auslieferungszustand Anlagen Typ

22,5 kg

Ausführung Anlagenart Einzelanlage Pumpensteuerung mit Schwimmerschalter Rückflussverhinderer integriert

Abmessungen Gewicht netto

Gewicht brutto 23.4 ka Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil 3000 mm Einbautiefe 490|620 mm Art der Höhenverstellbarkeit teleskopisches Aufsatzstück Länge 617 mm Breite 585 mm Verpackungsmaß Länge 590 mm Verpackungsmaß Breite 590 mm Verpackungsmaß Höhe 675 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN) 32 Druckabgang (DA) 40 mm Zulauf Nennweite (DN) 100 16 l Nutzvolumen

07.11.2025 1



Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Ablauffunktion
Verriegelung
Belastungsklasse
Bodenbelaghöhe max.

Fördereinrichtung

Pumpe
Anzahl Pumpen
Anschlusstyp
Betriebsspannung
Schutzart Pumpe
Temperaturüberwachung
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)
Förderleistung max.

Förderhöhe max.
Drehzahl
Leistung P1
Leistung P2
Betriebsart

Typ Anschlussleitung Pumpe

Laufrad Typ

Freier Kugeldurchgang

Erforderliche Absicherung Pumpe Länge Netzanschlussleitung Pumpe

Nennstrom

befliesbare Abdeckplatte

Kunststoff silbergrau 366 mm 366 mm ja Lock & Lift K 3 (EN 1253-1) 16 mm


GTF 500

1 Schuko 2-polig 230 V IP 68 (3m) integriert 40 °C 80 °C 10 m³/h 8 m 2800 U/min 0,6 kW 0,36 kW S1

S1 H07RN-F 3G 1,0 mm² Freistromrad

10 mm C 16 A 5 m 2,7| A

Pumpenkennlinie



Steuerung

Instrument Niveauerfassung Art Niveauerfassung Netzfrequenz Betriebsspannung Anschlusstyp Schwimmerschalter mechanisch 50 Hz 230 V Schuko 2-polig