



TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3601200

LE 1: 1 St.

LE 2: 84 St.



Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagerecht, Norm DN 50. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s



Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch
Warengruppe:	607
Produktgruppe:	3006070010

**Ersatzteile:**

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 3695001 | Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm |
| 2 | 3695003 | O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm |