

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften





Duschspritzschutz der Serie 801





- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis





### Auszeichnungen



**Farben/Oberflächen**

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)
	86 (Sand)
	84 (Umbra)

	55 (Aquablau)
	50 (Stahlblau)
	33 (Rubinrot)
	18 (Senfgelb)