



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zur Verwendung als Übergang von Geberit FlowFit auf Fremdsysteme
- Für Mehrschichtverbundrohre nach ISO 21003
- Für Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) nach ISO 15875
- Für Kunststoffrohre aus Polybuten (PB) nach ISO 15876

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

INFO

- Rohre der Fremdsysteme müssen mit dem Geberit FlowFit Entgrat- und Kalibrierwerkzeug für Fremdsysteme bearbeitet werden

| Art-Nr.                                                 | DN | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------------------------------------------------------|----|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b> |    |            |             |         |         |         |            |            |
| 620.703.00.1                                            | 12 | 16         | 16          | 2.0–2.2 | 7.8     | 1.3     | 6          | 30         |