



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

EIGENSCHAFTEN

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links

- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme	0.45 / 5.8 W
Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	
Kabellänge	2 m
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Berechnungsdurchfluss	0.04 l/s
Duschdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit automatischem WC-Deckel	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

ZUBEHÖR

- Geberit Wasseranschlusset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlusset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

INFO

- Keramikempfehlung für Geberit AquaClean WC-Aufsätze sind abrufbar unter www.geberit.de/keramikliste-gac-aufsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion	VE1 St.	VE2 St.
146.130.11.1	WC-Aufsatz: weiß	40	15.5	50.5	I	800	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	16