


Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm



EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

LIEFERUMFANG

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B3 cm	B4 cm	H cm	H2 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten) lm	VE1 St.
505.835.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120	58.5	95	80	90	10.5	15	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 5336 1507	1