


Datenblatt

## Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48930M  
GTIN: 4026092079065  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	offen
Abdichtung am Aufsatzstück	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	1,1
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau	1 mm

### Abmessungen

Gewicht netto	3,91 kg
Gewicht brutto	4,62 kg
Außenmaß Länge	1015 mm
Einbautiefe	80 140 mm
Breite	243 mm
Höhe	115 mm
Verpackungsmaß Länge	1280 mm
Verpackungsmaß Breite	260 mm
Verpackungsmaß Höhe	130 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Bodenbelaghöhe min.	7 mm
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	verriegelbar
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design	optional befliesbar
Rahmen Breite	66 mm
Rahmen Länge	950 mm
Bodenbelaghöhe max.	22 mm
Aufsatzstück Material	ABS