




Advantix Cleviva-Duschrinnen-Grundkörper (Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche), Verlaufsbeschichtung
 - nicht geeignet für Advantix-Rohrdurchführung Brandschutz R120
- Modell 4923.5

Ausstattung

Geruchverschluss, Montageflansch, Abdichtungsmanschette werkseitig vormontiert, Höhenausgleichsstück, Ablaufrohr, Siebeinsatz

Hinweis

Die angegebene Ablaufleistung wird mit Siebeinsatz erreicht.
Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4981.81

Artikel 794 415



Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Sperrwasserhöhe	SWH	25 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,4–0,5 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,45–0,55 l/s
Bauhöhe	BH	70–155
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Gewicht	916 g	
Volumen	17316 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	