




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage zwischen raumhohen Ständern für Nennbreiten 60, 75, 90, 105, 120 oder 135 cm
- Zum Erstellen von Nischen für z. B. UP-Spiegelschränke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern
- Nötig, wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wandankern nicht möglich ist

EIGENSCHAFTEN

- Verzinkt
- Nennbreite 60 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 75 cm bis 120 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 50 cm
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Doppelwaschtische

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur exzentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Waschtischarmaturen
- Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch

Art-Nr.	Nennbreite cm	B cm	b cm	VE1 St.
111.042.00.1	75	80	75	1