




# Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Stand-WC, wandbündig



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

## EIGENSCHAFTEN

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Bodenstehend
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion

- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart                       | IPX4        |
| Nennspannung                    | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                    | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W       |
| Fließdruck                      | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur              | 5–40 °C     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wassertemperatur        | 34–40 °C |
| Einstellbereich         |          |
| Wassertemperatur        | 37 °C    |
| Werkseinstellung        |          |
| Mindestfließdruck für   | 50 kPa   |
| Berechnungsdurchfluss   |          |
| Berechnungsdurchfluss   | 0.02 l/s |
| Duschkdauer             | 50 s     |
| Belastung WC-Sitz max.  | 150 kg   |
| Geruchsabsaugung        | Ja       |
| SoftOpening             | Ja       |
| Mit WC-Sitzring-Heizung | Ja       |
| Mit Orientierungslicht  | Nein     |
| Mit Föhnfunktion        | Ja       |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

**ZUBEHÖR**

- Geberit Anschlussset für Stand-WC
  - Geberit Anschlussbogen 90°
  - Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung
  - Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
  - Geberit Anschlussset für Stand-WC
  - Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
  - Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

**INFO**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                              | B<br>cm | B1<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | QuickRelease-Funktion | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 146.310.11.1 | WC-Keramik: weiß / KeraTect<br>Designabdeckung: weiß / glänzend | 36      | 36       | 51.5    | 56      | I            | 2000                   | Ja, nur WC-Deckel     | 1          | 4          |