# Geberit FlowFit Kugelhahn mit Betätigungshebel




## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“ )
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0–80 °C |
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze |

| Art.-Nr. | DNV | DN | d, ø mm | L cm | L1 cm | L2 cm | Z cm | PN bar | VE1 St. | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **619.853.00.1** | 20 | 25 | 32 | 13.4 | 6.2 | 9.2 | 3.1 | 10 | 1 | 10 |