

Datenblatt**Hydraulische Daten**

Maximaler Betriebsdruck P_N	5 bar
Max. Sandgehalt	20 g/m³
Max. Eintauchtiefe	5 m
Fördermenge max. Q_{\max}	6,6 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	4,4 m³/h
Förderhöhe max. H_{\max}	37,1 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	22,26 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	4 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C
Stufenzahl	1

Kabel

Länge Anschlusskabel L	10 m
Kabelquerschnitt	3G1 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PPO-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1
-----------------------------------	-----

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nenndrehzahl n	2860 1/min
Nennstrom I_N	4,9 A
Anlaufstrom I	17,4 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	160 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Extract FIRST SE 303 EM/A
Artikelnummer	6093857
EAN Nummer	4062679227436
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-03-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	655 mm
Länge <i>L</i>	525 mm
Höhenmaß mit Verpackung	220 mm
Höhe <i>H</i>	174 mm
Breitenmaß mit Verpackung	235 mm
Breite <i>B</i>	160 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	14 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	13,5 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1