

HEATY PROFILINE SERIE

Komplettgerät zur professionellen Bypassaufbereitung, Magnetitfiltration und Filtration im Heißwasserbereich (bis 80 °C)



Inkl. kostenloser
Einweisung vor Ort

Inklusive

- Kunststofftank (gefüllt mit 23 Liter Mischbett Vadion pH-Control)
- Edelstahlfiltergehäuse (1 µm)
- Wasserzähler, 3 Filterbeutel, Absperrorgane
- Entnahmehahn zur Kontrolle
- Trichter zum einfachen Nachfüllen
- Überfahrerschutz
- Tragegriff
- Rückschlagventil
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle

Diese Bestandteile befinden sich komplett montiert auf Sackwagen, inkl. Magna-Clean@Professional2XP, Heißwasserpumpe (max. 4,8 m³/h) und Schlauchset.

Technische Daten

Art.-Nr. 100455
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Heaty Profiline 100

bei Kombianwendung Filtration und Aufbereitung		bei Einzelanwendung Filtration	
Max. Füllleistung*	1.200 l/h	Max. Pumpenleistung	4.800 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar		
Max. Betriebsdruck	6 bar		6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C		90 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.) mm	1.150 / 500 / 560		1.150 / 500 / 560
Gewicht (ca.)	47,2 kg		
Inhalt Mischbett	23 l		
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	3.420 l		
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED und Pumpe		Ja, für Pumpe

Ihre Vorteile

- ✓ Fertig vorinstallierte Einheit zur professionellen Bypassaufbereitung und Filtration
- ✓ Sichere, einfache und flexible Bypassaufbereitung
- ✓ Magnetitfiltration durch eingebauten Magnetflussfilter
- ✓ Systemunabhängig durch integrierte Heißwasserpumpe

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.



HEATY PROFILINE SERIE

Komplettgerät zur professionellen Bypassaufbereitung, Magnetitfiltration und Filtration im Heißwasserbereich (bis 80 °C)



Inklusive

- Edelstahltank (gefüllt mit 46 Liter Mischbett Vadion pH-Control)
- Edelstahlfiltergehäuse (1 µm)
- Wasserzähler, 3 Filterbeutel, Absperrorgane
- Entnahmehahn zur Kontrolle
- Trichter zum einfachen Nachfüllen
- Überfahrerschutz
- Tragegriff
- Rückschlagventil
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle

Diese Bestandteile befinden sich komplett montiert auf Sackwagen, inkl. MagnaClean®Professional2XP, Heißwasserpumpe (max. 4,8 m³/h) und Schlauchset.

Technische Daten

Art.-Nr. 100456
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Heaty Profiline 200

bei Kombianwendung Filtration und Aufbereitung		bei Einzelanwendung Filtration	
Max. Füllleistung*	2.400 l/h	Max. Pumpenleistung	4.800 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar		
Max. Betriebsdruck	6 bar		6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C		90 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.) mm	1.350 / 500 / 560		1.350 / 500 / 560
Gewicht (ca.)	79 kg		
Inhalt Mischbett	46 l		
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	6.840 l		
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED und Pumpe		Ja, für Pumpe

Ihre Vorteile

- ✓ Fertig vorinstallierte Einheit zur professionellen Bypassaufbereitung und Filtration
- ✓ Sichere, einfache und flexible Bypassaufbereitung
- ✓ Magnetitfiltration durch eingebauten Magnetflussfilter
- ✓ Systemunabhängig durch integrierte Heißwasserpumpe

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

