



Advantix Cleviva-Duschrinne mit Advantix-Einleger Visign C1 (Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche), Verlaufsbeschichtung
- nicht geeignet für Advantix-Rohrdurchführung Brandschutz R120 Modell 4923.5

Ausstattung

Duschrinnen-Profil, Einleger, Geruchverschluss, Montageflansch, Abdichtungsmanschette werkseitig vormontiert, Höhenausgleichsstück, Ablaufrohr, Siebeinsatz, Befestigungsset

Hinweis


Die angegebene Ablaufleistung wird mit Siebeinsatz erreicht.

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4981.11

Artikel 794 514



Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Sperrwasserhöhe	SWH	25 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,4–0,5 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,45–0,55 l/s
Länge	L	1200
Bauhöhe	BH	70–155
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Ausführung	gebürstet	
Gewicht	3410 g	
Volumen	35343 cm ³	



**Advantix Cleviva-Duschrinne
mit Advantix-Einleger Visign C1
(Sanierungsmodell)
Modell 4981.11
Artikel 794 514**

Eigenschaften

Werkstoff

Edelstahl 1.4301