



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelgruppe | Adapterkupplungen        |
| Artikelnummer | <b>CRA12041</b>          |
| EAN / GTIN    | 4260182342824            |
| Bezeichnung   | Adapterkupplung CAC 1225 |

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außendurchmessern, Werkstoffe oder Oberflächenstruktur; gemäß DIN EN 295-4; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material

### Technische Abbildung



### Bemaßung

|                  |            |
|------------------|------------|
| A   Spannbereich | 110-122 mm |
| B   Spannbereich | 48-56 mm   |
| L   Länge        | 120 mm     |

### Spezifikation

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Druckdichte             | 0,6 bar                        |
| Vakuumdruckdichte       | -0,3 bar                       |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar                        |
| Steckschlüsseinsatz     | SW 8 mm                        |
| Anzugsdrehmoment        | 6,0 Nm                         |
| Gewicht                 | 0.395 kg                       |
| Material                | EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A |

### CE-Kennzeichnung

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| gemäß / according to | EN 681-1, EN 16397 |
|----------------------|--------------------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

