



Datenblatt

Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 350 x 350 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6035035
 GTIN: 4026092066485
 Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	15 mm

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
 W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	8 kg
Gewicht brutto	8 kg
Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	60 mm
Verpackungsmaß Länge	600 mm
Verpackungsmaß Breite	200 mm
Verpackungsmaß Höhe	80 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)