

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	39,4
Max. Schaltvolumen V	1 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	1,2 A
Phase	1
Nennzahl n	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h
Leistungsaufnahme P_1 (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	250 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N	-
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 32

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI3-XXS-EF
Artikelnummer	6095126
EAN Nummer	4062679277998
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-08-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	402 mm
Länge <i>L</i>	299 mm
Höhenmaß mit Verpackung	227 mm
Höhe <i>H</i>	170 mm
Breitenmaß mit Verpackung	262 mm
Breite <i>B</i>	159 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	4,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	3,5 kg