

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Förderhöhe bei Qmin H _{Qmin}	1,0 m
Fördermenge max. $Q_{\rm max}$	1,6 m³/h
Min. Medientemperatur T_{\min}	2 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	65 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	0 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	0 °C 40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz	
Motornennleistung P ₂	19,5 W	
Nennstrom $I_{\rm N}$	0,14 A	
Drehzahl max. $n_{\rm max}$	2900 1/min	
Leistungsaufnahme P _{1 max}	30 W	
Störaussendung	EN 61000-6-3	
Störfestigkeit	EN 61000-6-2	
Schutzart Motor	IP44	
Isolationsklasse	F	
Kabelverschraubung	1 x PG11	
Motorschutz	nein	

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze, CC499K
Laufrad	PPE-GF30
Welle	Oxidkeramik
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	G 1
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	G 1
Baulänge <i>L0</i>	140 mm



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo	
Produktbezeichnung	Star-Z 20/1	
Artikelnummer	4028111	
EAN Nummer	4016322364214	
Farbe	Grün	
Minimale Bestellmenge	1	
Marktverfügbarkeit	2010-01-01	

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	256
Anzahl pro Layer	32

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	147 mm
Länge <i>L</i>	134 mm
Höhenmaß mit Verpackung	100 mm
Höhe <i>H</i>	94 mm
Breitenmaß mit Verpackung	187 mm
Breite B	149 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	2,2 kg