


# Geberit FlowFit T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
  - Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PPSU

| Art.-Nr.     | DN             | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 620.112.00.1 | 20<br>12<br>20 | 25         | 16          | 25          | 90       | 11.5    | 6.2      | 2.5     | 2.9      | 2.5      | 10         | 50         |