

36 425 977



- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

**Passt zu MADISON**

Passt zu MADISON

	Platin	36 425 977-08
	Chrom	36 425 977-00
	Platin gebürstet	36 425 977-06
	Messing (23kt Gold)	36 425 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 425 977-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -**

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 425 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 977

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Platin

MADISON

36 425 977

Zertifikate

WRAS\_1906

LGA\_19

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_19

ETA\_20


36 425 977

**Produktversion bis 8/24/2020**

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

**Produktversion ab 6/30/2022**





36 425 977

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

#### Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	35	2